

Ex d

Dławnica

Ex d cable gland



**II 2GD EEx d IIC
EEx e II**

PRZEZNACZENIE

Dławnica do kabli nieekranowanych, stosowanych w pomieszczeniach przemysłowych, zagrożonych wybuchem mieszanin: gazów, par oraz mgieł palnych z powietrzem, a także mieszanin: pyłów lub włókien palnych z powietrzem.

W strefach zagrożonych wybuchem: 1, 21; 2, 22.

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony: IP 67
Temp. otoczenia: od -40°C do +100°C

Materiał: dławnica: niklowany mosiądz
uszczelki: EPDM

CERTYFIKAT

NEMKO 03 ATEX 1460X

APPLICATION

The cable gland for unarmoured cables used in industrial facilities with explosion hazard of gases, vapours and flammable fogs mixed with air and inflammable dust and fibers mixed with air.

Hazardous zones: 1,21; 2,22.

TECHNICAL DATA

Protection degree: IP 67
Ambient temperature: from -40°C to +100°C

Materiał: cable gland: nickel plated brass
seals: EPDM seals


APPROVALS

NEMKO 03 ATEX 1460X

AG	Q	Pakowanie Packing	Symbol zamówieniowy Order index
M20 x15	10-13 mm	10 szt./pcs	31-143-9110
M25 x15	15,1-16 mm	10 szt./pcs	31-143-9111

WYMIARY | DIMENSIONS

[mm]

AG	GL	H	
M20 x1,5	15 mm	30 mm	27 mm
M25 x1,5	15 mm	40 mm	32 mm

