


**HLP  
900****IP 65; LED; CLASS I****PRZEZNACZENIE**

Oprawa oświetlenia awaryjnego LED ze wskazaniem kierunku i dystansu. Przeznaczona do oświetlania dróg ewakuacyjnych w obiektach handlowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej (tunele uliczne, przejścia dla pieszych, przejazdy pod wiadukami itp).

**DANE TECHNICZNE**

Klasa ochronności:	I
Stopień ochrony:	IP 65
Udaroodporność szyby:	IK 08 (zgodnie z DIN EN 50 102)
Zasilanie:	220V-240V 50/60Hz

**STRUMIEN OŚWIETLENIA PODST.:**

Źródło światła LED:	1536 lm (1 x 720 lm 5,5W; 2 x 408 lm 3,3W)
Luminancja znaku:	≥ 200 cd / m <sup>2</sup>
Awar. oświetl. drogiewakuacyjnej:	2x310 lm (2x 1,6W)
Podświetlenie znaku (awaryjne):	2x390 lm (2x 3,2 W)

**BUDOWA**

Korpus:	stal nierdzewna 316Ti (1,5 mm), wyposażony w zawór wyrównujący ciśnienie wewnątrz oprawy
Klosz:	szkło hartowane gr. 5 mm
Pokrywa:	stal nierdzewna 316Ti (2 mm) system szybkiego otwarcia/zamknięcia

**MOCOWANIE**

Oprawa przeznaczona do mocowania na ścianie.

**PRZYŁĄCZENIE**

Dławnica:	M25 x 1,5
Zaciski przyłączeniowe:	4 x 0,5-4 mm <sup>2</sup>

Zasilanie końcowe.

**OPCJE**

Wersja bez awaryjnego oświetlenia drogi ewakuacyjnej (HLP 900/B).

**APPLICATION**

Emergency LED luminaire with direction/distance signalization. Suitable for lighting escape routes in commercial, industrial and public facilities (tunels, car pass etc).

**TECHNICAL DATA**

Protection class:	I
Protection degree:	IP65
Glass IK protection:	IK 08 (according to DIN EN 50 102)
Power supply:	220V-240V 50Hz

**BASIC LIGHT FLUX:**

LED light source:	1536 lm (1 x 720 lm 5,5W; 2 x 408 lm 3,3W)
Luminance of the sign:	≥ 200 cd / m <sup>2</sup>
Emergency exit route luminance:	2x310 lm (2x 1,6W)
Luminance of the sign (emerg.):	2x390 lm (2x 3,2W)

**CONSTRUCTION**

Housing:	stainless steel 316Ti (1,5 mm), equip. with valve for equalize pressure
Diffuser:	hardened glass; 5mm
Cover:	stainless steel 316Ti (2 mm) easy open/close system

**MOUNTING**

Luminaire for direct wall installation.

**CONNECTION**

Cable gland:	M25 x 1,5
Cable diameter:	4 x 0,5-4 mm <sup>2</sup>

Mains supply: ending wiring.

**OPTIONS**

Version without emergency exit route luminance (HLP 900/B).