

# Wtyk i gniazdo

32A/415V

Plug and socket 32A/415V



II 2G Ex de IIC T5-T6

II 2D Ex tD A21 IP66 T 68°C

## PRZEZNACZENIE

Wtyk i gniazdo 32A/415V do instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przemysłowych zagrożonych wybuchem mieszanin: gazów, par oraz mgieł palnych z powietrzem, a także mieszanin: pyłów lub włókien palnych z powietrzem.

W strefach zagrożonych wybuchem: 1, 21; 2, 22.

## DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony:	IP 66
Temp. otoczenia:	od -40°C do +50°C
Materiał:	gniazdo: poliwęglan pokrywa: poliamid wtyk: poliamid
Wejścia kablowe:	gniazdo 1xM25 /Ø 8-18,5 mm/ wtyk PG 16 /Ø 8-18,5 mm/
Zaciski przyłączeniowe:	gniazdo 2x6 mm <sup>2</sup> wtyk 6 mm <sup>2</sup>
Napięcie:	380-415VAC 50/60Hz
Prąd znamionowy:	32A
Ustawienie bolców:	3P+N+E

## CERTYFIKAT

LCIE 02 ATEX 6068

## APPLICATION

32A/415V plug and socket for installation in industrial facilities with explosion hazard of gases, vapours and flammable fogs mixed with air and inflammable dust and fibers mixed with air.

Hazardous zones: 1,21; 2,22.

## TECHNICAL DATA

Protection degree:	IP 66
Ambient temperature:	from -40°C to +50°C
Material:	socket: polycarbonate cover: polyamide plug: polyamide
Cable entry:	socket 1xM25 /Ø 8-18,5 mm/ plug PG 16 /Ø 8-18,5 mm/
Terminal block:	socket 2x6 mm <sup>2</sup> plug 6 mm <sup>2</sup>
Voltage:	380-415VAC 50/60Hz
Rated current:	32A
Pin configuration:	3P+N+E

## APPROVALS

LCIE 02 ATEX 6068

Opis   Description	Typ   Type	Pakowanie   Packing	Symbol zamówieniowy   Order index
Gniazdo   Socket 380-415VAC	PCX	1 szt./pcs	31-143-9225
Wtyk   Plug 380-415VAC	PCX	1 szt./pcs	31-143-9226

## WYMIARY | DIMENSIONS

[ mm ]

