

Ex e
Dławnica

Ex e cable gland



II 2G Ex e IIC;
II 2D Ex tD A21 IP68

PRZEZNACZENIE

Dławnica do kabli nieekranowanych stosowanych w pomieszczeniach przemysłowych zagrożonych wybuchem mieszanin: gazów, par oraz mgieł palnych z powietrzem a także mieszanin: pyłów lub włókien palnych z powietrzem.
W strefach zagrożonych wybuchem: 1, 21; 2, 22.

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony: IP 68
Temp. otoczenia: od -40°C do +75°C

Materiał: dławnica: poliamid
uszczelki: EPDM

CERTYFIKAT

PTB 13 ATEX 1015 X

APPLICATION

The cable gland for unarmoured cables used in industrial facilities with explosion hazard of gases, vapours and flammable fogs mixed with air and inflammable dust and fibers mixed with air.

Hazardous zones: 1,21; 2,22.

TECHNICAL DATA

Protection degree: IP 68
Ambient temperature: form -40°C to +75°C


Materiał: cable gland: polyamide
seals: EPDM


APPROVALS

PTB 13 ATEX 1015 X

AG	Q	Pakowanie Packing	Symbol zamówieniowy Order index
M20 x 15	7 -13 mm	10 szt./pcs	31-143-9100
M25 x 15	10 -17 mm	10 szt./pcs	31-143-9101

WYMIARY | DIMENSIONS
[mm]

AG	GL	H	
M20 x1,5	10 mm	26-35 mm	24 mm
M25 x1,5	10 mm	28-37 mm	24 mm

Ex e
Dławnica(kabel ekranowany)
Ex e cable gland
(armoured cable)

II 2G Ex e IIC;
II 2D Ex tD A21 IP68

PRZEZNACZENIE

Dławnica do kabli ekranowanych stosowanych w pomieszczeniach przemysłowych zagrożonych wybuchem mieszanin: gazów, par oraz mgieł palnych z powietrzem a także mieszanin: pyłów lub włókien palnych z powietrzem.
W strefach zagrożonych wybuchem: 1, 21; 2, 22.

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony: IP 68
Temp. otoczenia: od -40°C do +75°C

Materiał: dławnica: niklowany mosiądz
uszczelki: EPDM

CERTYFIKAT

PTB 04 ATEX 1112 X

APPLICATION

The cable gland for armoured cables used in industrial facilities with explosion hazard of gases, vapours and flammable fogs mixed with air and inflammable dust and fibers mixed with air.

Hazardous zones: 1,21; 2,22.

TECHNICAL DATA

Protection degree: IP 68
Ambient temperature: form -40°C to +75°C


Materiał: cable gland: nickel plated brass
seals: EPDM

APPROVALS

PTB 04 ATEX 1112 X

AG	Q	Pakowanie Packing	Symbol zamówieniowy Order index
M20 x 15	6 -13 mm	10 szt./pcs	31-143-9120
M25 x 15	16 -17 mm	10 szt./pcs	31-143-9121

WYMIARY | DIMENSIONS
[mm]

AG	GL	H	
M20 x1,5	6 mm	23-31 mm	24 mm
M25 x1,5	7 mm	26-35 mm	26 mm

